

Teljesítmény nyilatkozat

TN/DoP-sz. OC0100A

- 1** A terméktípus jelzőkódja: OTTOSEAL® S 100
- 2** Azon. sz.: A charge számot lásd a termék csomagolásán
- 3** Felhasználás célja: 1-komponensű szilikon-tömítőanyag, acetát alapon térhálósodó; tömítőanyag homlokzatokon, üvegezésekhez, szaniterhelyiségekben és gyalogutakon történő alkalmazásra, **F EXT-INT CC 25 LM, G CC 20 LM, XS 1** és **PW INT 12,5 E** típus, "A" kondicionálás, hordozóanyag: üveg, előkezelés: OTTO Cleanprimer 1226
- 4** Gyártó: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Németország
- 5** Meghatalmazott: -
- 6** A teljesítmény-állandóság értékelésére szolgáló rendszer: 3 plusz 3
- 7** Harmonizált szabvány: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Nyilvántartott hely: Nyilvántartott vizsgáló laborként az ift Rosenheim GmbH (NB-sz. 0757) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati- és osztálybesorolási jelentéseket.
- 9** Fontos jellemzők:

Fontos jellemző	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Viselkedés tűz esetén	E osztály	
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített	
Víz- és levegőtömörtség		
a) Viselkedés húzásra előfeszítés alatt	megfelelt (NF)	
b) Allóképesség	≤ 3 mm	
c) Térfogatvesztés	≤ 10 %	
d) Szakítószilárdság	megfelelt (NF)	EN 15651 - 1: 2012-12
e) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra előfeszítés alatt vízbe merítés után	megfelelt (NF)	EN 15651 - 2: 2012-12
f) Tapadási viselkedés/viselkedés nyúlásra hő, víz és mesterséges fény behatása után	megfelelt (NF)	EN 15651 - 3: 2012-12
g) Visszaállási képesség	≥ 60 %	EN 15651 - 4: 2012-12
h) Húzási tulajdonságok / szekánsmodulus hideg klímánál (-30°C-nál)	≤ 0,9 MPa	
i) Húzási tulajdonságok előfeszítés alatt hideg klímánál (-30°C-nál)	megfelelt (NF)	
j) Mikrobiológiai növekedés	0	
Tartós tapadás	megfelelt (NF)	

10 A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.
Aláírva a gyártó számára és a gyártó nevében:

Fridolfing, 2014.02.27



Frank Bechmann
Dipl. vegyész mérnök
Alkalmazástechnika/fejlesztés



Nikolaus Auer
Alkalmazástechnika és
fejlesztés vezető

[hu]