



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**Sz.: SNF\_DOP\_003**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Dow Corning® 3362 szigetelőüveg-tömítőanyag**

2. Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más alapvető adat, amely a 11(4) cikk értelmében szükséges:

**Hatályos 2014 február 19-től**

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki szabványnak megfelelően, melyet a gyártó ad meg:

**Szigetelőüveg-tömítőanyag szerkezeti tömítőanyag üvegezési rendszerekben való használatra**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe, amely a 11(5) cikk értelmében szükséges:

**Dow Corning Europe S.A.  
1 rue Jules Bordet, parc industrial zone C  
7180 Senefte, Belgium**

5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása a 12(2) cikkben meghatározott feladatokra terjed ki:

**n.a.**

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint:

**1+ rendszer**

7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

**n.a.**

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:

**Ubatc**

kiadva:

**BCCA 0749**

a következő alapján:

**ETA 03/0003**



## 9. Meghatározott teljesítmény

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	TELJESÍTMÉNY	HARMONIZÁLT MŰSZAKI SZABVÁNY
FAJLAGOS TÖMEG	1,35	ETAG utolsó változata
„A” KEMÉNYSÉG	35 shore A /246	ETAG utolsó változata
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG HÚZÁSKOR	0,14 MPa	ETAG utolsó változata
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG STATIKUS NYÍRÁSKOR	0,11 MPa	ETAG utolsó változata
RUGALMASSÁGI MODULUS HÚZÁSKOR (E <sub>0</sub> )	2,4 MPa	ETAG utolsó változata
RUGALMASSÁGI MODULUS A TÁMADÁSI PONTHOZ KÉPEST ÉRINTŐ IRÁNYÚ NYÍRÁSKOR (G <sub>0</sub> )	0,80 MPa	ETAG utolsó változata
MUNKAIDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)	10–30 perc	ETAG utolsó változata
NEM-RAGADÁSI IDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)	30–45 perc	ETAG utolsó változata
VÍZGŐZ-ÁTERESZTŐ KÉPESSÉG	20 g/(m <sup>2</sup> h)	ETAG utolsó változata
GÁZSZIVÁRGÁSI SEBESSÉG	9,9 10-3.a-1	ETAG utolsó változata
GÁZÁTERESZTÉSI SEBESSÉG	1,13 g/(m <sup>2</sup> h)	ETAG utolsó változata

Ahol a 37. vagy 38. cikk értelmében az egyedi műszaki dokumentációt használták, ott a követelmények, amelyeknek a termék megfelel:

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségével adták ki.

Aláírta a gyártó helyett és nevében:

Seneffe, 2014. február 19.

Loriane Parisot  
High Performance Building AETS manager EMEA