

# Teljesítmény igazolás

Termék neve, típusa, egyedi kódja:

	<b>MASTERSIL SZANITER</b> Referencia szám: 7787695
---	---

Felülvizsgálva: 01 30/05/2014

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

**Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

- EN 15651-2:2012 : Típus G-CC; 25LM

**Termék építőipari felhasználási területe:**

- Tömítő üvegezési munkákhoz, tömítő tartósan hideg klímához.

**Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:**

- Rendszer 3
- Rendszer 3: Tűzállóságra

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően:

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Meghatalmazott személy: ZAG, NB 1404 aki az Elsődleges TYPEus Teszteket végezte, az alábbiakban összegezve 3.

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
<b>TYPE G</b>		EN 15651-2
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 10 %	
Rugalmas visszaállás	≥ 60 %	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	≤ 0,4 MPa	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus -20 C-fok	≤ 0,6 MPa	
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	
Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF	
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	
Adhézió/Cohézió hó,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén	NF	
Nyomás állóság	0,29 MPa	
Tartósság	Bérletek	
<b>TYPE G-CC</b>		
Húzó tulajdonság- Húrmodulus	≤ 0,9 MPa	
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	

**Körülmények:** Method A

**Felületek:** Üveg, Alumínium

"A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős."

A gyártó nevében aláíró személy:



**Marko Štrukelj,**  
product manager

Srpenica, 30.5.2014